

## TABLE DE LECTURE "LINK TL-200"

Etudiée pour ceux qui recherchent la qualité, cette table de lecture apporte, plutôt que des gadgets d'une utilité discutable, la garantie d'une conception rigoureuse.

Chaque « point névralgique » a fait l'objet d'une étude approfondie :

- La TL-200 est naturellement équipée d'une suspension interne, MAIS, au lieu des trois ressorts verticaux habituels, celle-ci en comporte **4 inclinés à 45° dans les trois plans** afin de répondre aussi bien aux sollicitations latérales que verticales. Par ailleurs, la masse suspendue est importante (4,5 kg sans le plateau ni le bras).
- Le plateau (2,100 kg) est semi-lourd (trop lourd il engendre du rumble, trop léger il ne joue plus son rôle régulateur), MAIS **presque toute sa masse est répartie à la périphérie** pour augmenter son inertie. En outre, sa technologie particulière (toile et couronne usinées séparément) lui assure un équilibrage parfait.
- La transmission fait naturellement appel au tandem **courroie - moteur synchrone** (solution éprouvée et jusqu'à présent supérieure à toute autre). MAIS celui-ci dispose d'un **couple important qui assure un démarrage rapide** malgré l'inertie du plateau.

Chaque « détail » aussi a fait l'objet d'un soin particulier :

- Le lève-bras à amortissement visqueux est solidaire de la suspension, MAIS commandé depuis la table fixe et sa conception lui permet de **s'adapter aux bras longs comme aux bras courts** ; en outre, elle autorise un démontage instantané de la planchette porte-bras.
- Le plateau caoutchouc supporte le disque en-deçà de son rayon, MAIS cela lui permet, sur les disques voilés, de **symétriser** les « hauts » et les « bas » par rapport au plan du disque ; de plus, son profil supprime l'utilisation du centreur.
- Les sorties sont équipées de prises RCA, MAIS **aussi** de prises DIN ; un commutateur permet de séparer les trois masses (RCA) ou de les réunir (DIN).
- Les dimensions de la platine permettent aux bras courts de ne pas déborder pendant la lecture, MAIS autorisent aussi le montage de bras longs (300 mm) sur le **même** socle.

L'ensemble de ces caractéristiques concourent à faire de la TL-200 un ensemble homogène et performant et la classent parmi les plus belles réalisations actuelles.

La TL-200 existe en trois versions :

- **TL-200/1** - SANS BRAS, SANS LEVE-BRAS.
- **TL-200/2** - SANS BRAS, AVEC LEVE-BRAS.
- **TL-200/3** - AVEC BRAS ORTHOFON ET LEVE-BRAS.

Dimensions : 50 × 35,5 cm.

Vitesses : 33 et 45 tours.

Plateau : 300 mm - 2,100 kg.

Masse totale suspendue : 7 kg.

Pleurage et scintillation : < 0,09 %.

Rumble : < 68 dB.

Distribuée par :

**FILSON** 45, rue Richer - PARIS-IX<sup>e</sup> — Tél. 770.07-14 - 523 14-06